

TRUNG TÂM BÁO CHÁY HORING AH-00212



CE Approval

• Thông số kỹ thuật

Model	AH-00212 (1-10 zone)	AH-00212 (1 zone)
Nguồn	220VAC/50Hz hoặc khác	
Phạm vi điện áp	Điện áp lý thuyết $\pm 20\%$	
Điện dung battery	24VDC 1.2Ah	24VDC 0.8Ah
Điện áp sạc, dòng	24VDC 100 ~ 400mA có chức năng tự điều chỉnh	
Điện trở ngoại vi	Vòng lặp dưới 50 Ω	
Số đầu báo nhiệt có thể nối kết	Không giới hạn (trừ loại điện tử)	
Số đầu báo khói có thể nối kết	30 đầu/zone, loại đầu Horing	
Dòng ngõ ra tối đa	1A	500mA
Công tắc digital	Độ tin cậy tối thiểu 500000 vòng	
Điện trở cuối tuyến	10k Ω mỗi zone	
Vật liệu	Thép dày 1.2mm	
Kích thước	350mm x 285mm x 105mm	280mm x 160mm x 70mm
Chức năng bộ phận phụ	Công tắc truyền tín hiệu kép, công tắc phụ (aux.)	
Màu	Đỏ	

Đặc điểm thiết bị

- Tủ điều khiển hệ thống báo cháy Horing tích hợp nhiều chức năng, giảm thiểu báo giả gây ra do xung điện không ổn định hoặc do tín hiệu bất thường (báo giả). Những rắc rối ấy không ảnh hưởng đến chức năng báo cháy của tủ điều khiển Horing.
- Mỗi zone có 2 đèn LED, một để hiển thị tín hiệu báo cháy, và một để báo lỗi kết nối.
- Công tắc test báo cháy là loại nhấn để test từng zone một, đáng tin cậy hơn loại công tắc xoắn mà có thể tiếp xúc không tốt do bụi bặm hoặc không tương thích.
- Có bộ phận tích điện, để cho đèn hiển thị nguồn sáng lên, có thể chọn chế độ ON hoặc OFF lúc panel mất nguồn trong điều kiện bình thường (không có báo động), và sẽ chớp nháy trong trạng thái báo động. Điều này giúp tăng tuổi thọ của panel. Nó cũng giúp cho control panel vẫn hoạt động khi thời gian mất điện kéo dài hơn thời gian bình battery có thể đảm đương.
- Dễ dàng truyền tín hiệu từ hệ thống báo cháy qua hệ thống thoát khói, hệ thống sprinkler hoặc foam.
- Nhãn chỉ định zone có thể di dịch dễ dàng.
- Có thể nối kết bộ hiển thị phụ model AH-02124